

Systèmes d'impression-pose **Hermes+**, **Hermes C**


Hermes+ avec applicateur 4114

Hermes C avec applicateur 4136

Hermes+

L'Hermes+ a été développée pour l'impression et la pose automatique d'étiquettes dans des lignes de production.



Sortie vers la gauche



Sortie vers la droite

Hermes C

L'Hermes C imprime et pose des étiquettes en deux couleurs en une seule opération. Elle a été développée et optimisée spécialement pour les applications en conformité avec les directives SGH.



Plus d'informations sur
www.cab.de/fr/marquage/impression-pose

■ Standard □ Option

Système d'impression-pose		Hermes+ 2		Hermes+ 4		Hermes+ 6		Hermes C 6L	
Tête d'impression	Transfert thermique	■		■		■		■	
	Thermique direct	-		-		-		-	
	Résolution (dpi)	300	600	203	300	600	203	300	
	Vitesse d'impression jusqu'à (mm/s)	150	100	250		100	200		125
Étiquettes	Largeur d'impression jusqu'à (mm)	54,2	57	104	108,4	105,6	168	162,6	
	Rouleau Ø extérieur jusqu'à (mm)	305							
	Largeur (mm)	4 - 58		10 - 114		50 - 174		46 - 176	
Ruban transfert	Hauteur (mm)	4 - 200		8 - 320		25 - 320		20 - 356	
	Encrage	intérieur ou extérieur							
Dimensions et poids imprimante	Longueur jusqu'à (m)	500							450
	Hauteur x Profondeur x Largeur (mm)	207 x 538 x 518		260 x 538 x 518		320 x 538 x 518		320 x 550 x 630	
Électronique	Poids (kg)	15		16		20		30	
	Fréquence processeur (MHz)							266	
	Mémoire flash (Mo)							8	
Interfaces	Mémoire vive (RAM) (Mo)							64	
	Parallèle centronics	□							
	Série RS232C	■							
	USB pour connexion ordinateur	■							
	Ethernet	■							
	USB maître	■							
	RS422 / RS485	□							
	E/S digitales	■							
	Applicateur	■							
	Balise d'alarme lumineuse	■							
Arrêt d'urgence	■								
Unité de traitement d'air	■								

Applicateurs pour l'étiquetage de produits avec Hermes+



3214 **Applicateur pivotant compact**

4114/4116 **Applicateur d'étiquettes de petites tailles**

4214 **Applicateur de pose orientable**

4414 **Applicateur de précision à positionnement ajustable**

4514 **Applicateur de pose sur face intérieure**

4712 **Applicateur de pose en drapeau**

Les étiquettes peuvent être posées sur tous les côtés du produit.
 Suivant le type d'applicateur, le produit peut être à l'arrêt ou en mouvement durant l'étiquetage.

Applicateurs pour l'étiquetage d'emballages avec Hermes+



3014/3016 **Applicateur face avant ou arrière**

4014/4016 **Applicateur d'étiquettes standards**

4614 **Applicateur de soufflage à distance variable**

5114 **Applicateur de pose en série au défilement**

5314/5316 et 5414/5416 **Applicateur à déroulement par convoyage**

6014 **Applicateur à projection**

Selon le type de semelle, le produit peut être au repos ou en mouvement. L'étiquetage peut se faire sur tous les côtés du produit.

Applicateurs pour Hermes C



4126C / 4136C **Applicateurs**

Selon le type de semelle, le produit peut être au repos ou en mouvement. L'étiquetage peut se faire sur tous les côtés du produit.

Semelles pour applicateurs

Semelle de tamponnage
Permet de poser les étiquettes avec précision sur des surfaces planes.

Semelle de tamponnage sur ressorts
Permet de poser les étiquettes même sur des surfaces inclinées jusqu'à environ 8°.

Semelle de déroulement
Les étiquettes sont déroulées sur des surfaces planes durant le transport des produits.



5326C / 5426C **Applicateurs à déroulement par convoyage**

Pour la pose sur des emballages ou produits en mouvement.